



**AÉROCHEM**

# FICHE TECHNIQUE

## **AERO 2575™**

### **Dégraissage à vitesse d'évaporation rapide**

#### DESCRIPTION

Dégraissage et préparation de surface, lorsqu'une vitesse d'évaporation très rapide est exigée. Excellent solvant des huiles, graisses, encres liquides et certaines encres grasses. Idéal pour le nettoyage de pièces métalliques, certains plastiques, composites et élastomères. Élimine la pollution organique ou inorganique, avant l'assemblage, avant traitement de surface, avant collage ou avant peinture. Excellent nettoyeur pour garnitures et disques de freins. Utilisé pour les opérations de dépollution de matériels électriques, hors tension.

#### APPLICATIONS

- Construction mécanique.
- Ateliers d'entretien.
- Mécanique de précision.
- Préparation de surface avant la peinture ou le collage.
- Garnitures de freins.
- Nettoyage d'outils de presses.
- Élimination de produits de masquage.
- Matériels électriques et électrotechniques.

#### BENEFICES

- N'affecte pas la couche d'ozone.
- Dissout les films d'huile, de carbone, de graisse, goudron des petits mécanismes, etc.
- Point éclair élevé >70°C.
- Diélectrique > 30 KV.
- Pouvoir solvant très puissant > 70 KB.
- Ne laisse aucun résidu.
- Anticorrosion.
- PRODUIT ENREGISTRÉ ET ÉVALUÉ POUR UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES.

#### INFORMATIONS

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 1 an.  
Pour l'entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS.

FORMAT		# PIECES	CARACTERISTIQUES	
Aérosol		N/D - N/A	Point ébullition	145°C
500 mL		N/D - N/A	Densité (eau = 1)	0.95
4 L		N/D - N/A	Viscosité	2 cSt à 40°C
20 L		SOL257520LT	Solubilité dans l'eau	Insoluble
205 L		SOL2575205LT	Volatilité	100%
1000 L		N/D - N/A	Apparence & odeur	Liquide incolore / Légèrement éthéré

**5977, Route Transcanadienne - Pointe-Claire - Québec - CANADA - H9R 1C1**  
**Tél : 1-800-592-5837 ou (514) 630-2800 - Téléc : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca**

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM n'en garantit ni l'exactitude ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. AÉROCHEM dénie expressément toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété d'AÉROCHEM.



**AEROCHEM**

# TECHNICAL DATA SHEET

## **AERO 2575™**

### **Degreasing Agent with a Fast Evaporation Rate**

#### DESCRIPTION

Degreasing and surface preparation when a high evaporation rate is required. Excellent solvent formulated from oils, greases, soluble ink and certain oily inks. Is used for cleaning metallic parts, some plastics, elastomeric composites; for elimination of organic or inorganic pollution, before assembling, surface treatment for gluing or painting. Excellent brake pads and discs cleaner. May be used for anti-pollution operations on electrical equipment when current is turned off.

#### APPLICATIONS

- Mechanical engineering, work shop, precision mechanics, surface preparation before bonding, brake-lining, press tool cleaning, elimination of masking products, electrical and electro technical equipment.

#### FEATURES

- No ozone depletion potential.
- Dissolves oil, grease, tar, carbon films on small mechanical parts, etc.
- High flash point >70°C
- Nonconductive >30 KV.
- Powerful solvency > 70KB.
- Noncorrosive.
- Leaves no residue.
- EVALUATED AND REGISTERED PRODUCT FOR FOOD INDUSTRY.

#### INFORMATION

In its original intact packaging, the product can be kept for 1 year.  
For storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS.

FORMAT	PART #	CHARACTERISTICS	
Aerosol	N/D - N/A	Boiling Point	145°C
500 mL	N/D - N/A	Density (water=1)	0.95
4 L	N/D - N/A	Viscosity	2 cSt à 40°C
20 L	SOL257520LT	Water solubility	Insoluble
205 L	SOL2575205LT	Percent Volatile	100%
1000 L	N/D - N/A	Appearance & odour	Colourless liquid / Slight ethereal

**5977 Trans-Canada Highway - Pointe-Claire - Quebec - CANADA - H9R 1C1**  
**Tel : 1-800-592-5837 or (514) 630-2800 - Fax : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca**

The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but AEROCHEM. Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a service to persons purchasing or using the material to which it refers and AEROCHEM. Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including death) arising directly or indirectly from reliance up on the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of AEROCHEM.