

**AEROCHEM**

FICHE TECHNIQUE

DECAP™

Décapant industriel et nettoyant à graffiti universel

DESCRIPTION

Décapant peinture particulièrement réactif pour l'élimination de revêtements fortement réticulés, tels que joint de plans (endroits presque inaccessibles), peintures bi-composantes et graffitis. Produit thixotrope, ne collant pas, possédant un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales. Il permet une application précise aux endroits souhaités. Il permet également des interventions dans les endroits difficiles d'accès. Inflammable. Ne contient ni phénol, ni acide formique. Utilisable à des températures de -10°C à +40°C en continu.

APPLICATIONS

- Enlève tout trace de marqueur.
- Décolle étiquette.
- Construction automobile : élimination de joints poly sulfuriques et silicones sur les carters.
- Bâtiments : élimination de joints poly sulfones sur double vitrage.
- Industries chimiques: élimination de marquages temporaires.
- Collectivité et lieux publiques: élimination de graffitis.
- Convoyeurs à peinture: élimination de revêtement, y compris anciens.

BENEFICES

- Puissant décapant industriel.
- N'affecte pas la couche d'ozone.
- Gel qui adhère aux surfaces verticales.
- Anticorrosion.
- Évaporation lente.
- Se rince à l'eau.
- PRODUIT ENREGISTRÉ ET ÉVALUÉ POUR UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES

INFORMATIONS

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 1 an.
Pour l'entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS.

FORMAT	# PIECES	CARACTÉRISTIQUES
Aérosol	AEDECAP510GDZ	
500 mL	N/D - N/A	Densité (eau = 1) 1.15
4 L	N/D - N/A	Point éclair 29°C
20 L	SOLDECAP20LT	Volatilité (%/Wt) 45
205 L	SOLDECAP205LT	Densité vapeur (Air = 1) >1
1000 L	N/D - N/A	Solubilité eau Se rince
		Apparence & odeur Couleur claire / éthérée
		Viscosité 15 cSt

5977, Route Transcanadienne - Pointe-Claire - Québec - CANADA - H9R 1C1
Tél : 1-800-592-5837 ou (514) 630-2800 - Téléc : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM n'en garantit ni l'exactitude ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. AÉROCHEM dénie expressément toute responsabilité en cas: de perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété d'AÉROCHEM.

**AEROCHM**

TECHNICAL DATA SHEET

DECAP™

Industrial Paint & Varnish Stripper and Graffiti Remover

DESCRIPTION

DECAP is a highly reactive paint stripper conceived to eliminate highly reticulated coatings such as sealing planes, two part paints and graffiti. Thixotropic product, won't run, particularly effective on vertical surfaces. Allows precise application where needed. Also suitable for jobs in difficult positions. Flammable. Contains neither phenol nor formic acid. Can be used continuously from -10°C to +40°C.

APPLICATIONS

- Removes all types markers.
- Removes all stickers.
- Automobile manufacturing: elimination of poly sulfonate and silicon gaskets on housings.
- Construction industry.
- Elimination of poly sulfonate seals in double-glazing.
- Chemicals industries: elimination of temporary markings.
- Communities and public places: graffiti removal.
- Paint conveyors: removal of coatings including old ones

FEATURES

- No ozone depletion potential.
- Powerful paint stripper.
- Excellent adherence to vertical surfaces.
- Noncorrosive.
- Nonconductive.
- Slow evaporation.
- Leaves no residue.
- EVALUATED AND REGISTERED PRODUCT FOR FOOD INDUSTRY.

INFORMATION

In its original intact packaging, the product can be kept for 1 year.
For storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS.

FORMAT	PART #
Aerosol	AEDECAP510GDZ
500 mL	N/D - N/A
4 L	N/D - N/A
20 L	SOLDECAP20LT
205 L	SOLDECAP205LT
1000 L	N/D - N/A

CHARACTERISTICS	
Density (water = 1)	1.15
Flash point	29°C
Volatility (%/Wt)	45
Vapor density (Air = 1)	>1
Water solubility	Can be rince
Colour & odour	Clear colour / ethereal
Viscosity	15 cSt

5977 Trans-Canada Highway - Pointe-Claire - Quebec - CANADA - H9R 1C1
Tel : 1-800-592-5837 or (514) 630-2800 - Fax : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca

The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but AEROCHM. Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a service to persons purchasing or using the material to which it refers and AEROCHM. Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including death) arising directly or indirectly from reliance up on the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of AEROCHM.